

2012年8月

仕様書
Stereo Condenser Microphones for Dock connection
iM2



[定格]

マイク指向性 : 単一指向性
周波数帯域 : 10Hz~20kHz
サンプリング周波数 : 44.1kHz
ビットレート : 16ビット

[入出力定格]

内蔵マイク入力
アンバランス
最大入力レベル : 125dB SPL
iOS 製品用充電端子
コネクタ : USB-Mini-B
Dock コネクタ
コネクタ : 30ピン Dock コネクタ
可変ボリューム範囲
INPUT VR : 0dB~40dB

[動作条件]

対応 iOS : 4.3 以降

対応機種 : iPhone4/iPad2/iPad/iPod touch(第四世代)

※ 動作確認済みの iOS および iOS デバイスに関する最新情報は、TASCAM ホームページにて
ご確認下さい。(<http://tascam.jp/>)

[一般定格]

電源 : 接続機器より接続コネクタ経由で供給

消費電力 : 90mW

外形寸法 : 55 × 48.6 × 21.4mm(幅 × 高さ × 奥行き)

質量 : 25g

動作温度 : 5 ~ 35°C

※ 第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。

※ TASCAM および タスカム は、ティアック株式会社の登録商標です。

※ その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

※ 仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

※ 本資料に記載の内容は 2012 年 8 月現在のものです。